

Proyecto:		
Localización:		
Item #:	Cantidad:	
Modelo :		

MODELOS: MR1620 BT

MR2190 BT

Mesa congelación pastelería euronorma 600x400 serie 800.

Fortalezas

- Nueva línea eficiente de mesas de congelación mejoradas en diseño, robustez y fiabilidad, manteniendo la misma capacidad y cumpliendo con los estándares de calidad.
- ✓ Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R290, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.
- Nuevo diseño de puertas con tirador de doble agarre. Además, están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95º. Incluyen burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontable y las puertas son reversibles.
- 🗸 El nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65 tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
- Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
- Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.





		MR 1	1620 B	T			1		anito Opciona			Fecha: 30/01/2018 MR1960BT, MR2190BT
MODELOS	Largo	Dimension (mm) Fondo	Alto	Nº Puertas	Nº Parrillas / J. Guías	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Regimen Temp. (ºC)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)	_FT_Es_0_1
MR 1620 BT	1618	800	850	2	3/9	420	1100	-18ºC	R290	120	160	<u>'</u>
MR 2190 BT	2185	800	850	3	3/9	635	1486	-18ºC	R290	120	203	

APROBADO:



www.infrico.com info@infrico.com Tel. 00 34 957 51 03 03

Fax. 00 34 957 51 03 04

DISPONIBLE EN:





Revisión: 01



Proyecto:		
Localización:		
Item #:	Cantidad:	
Modelo :		

MODELOS: MR1620 BT

MR2190 BT

Mesa congelación pastelería euronorma 600x400 serie 800.

CARACTERISTICAS ESTANDAR

> Exterior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Estructura compacta totalmente inyectada,
- Patas regulables hasta 200 mm, permitiéndole altura total al mueble de 900 mm,
- Encimera 50mm de espesor,

Interior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza,
- Desagüe en el interior de la cámara,

Puertas

- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura,
- Contrapuerta embutida con burlete triple cámara fácilmente sustituible,
- Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de las puertas,
- Marcos de puertas calefactados para evitar acumulación de hielo.
- Claro de puerta de 450x526 mm.

Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm, inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³,
- Zero ODP and Low GWP.

Parrillas

- (1) parrilla interior por puerta de 325x530 mm.
- Guías y parrillas fácilmente desmontables para la limpieza.

Refrigeración

- Temperatura y desescarche regulada por el controlador digital táctil IP 65.
- Desescarche por gas caliente.
- Sistema de ventilación y condensación frontal,
- Sistema de Evaporación Forzada,
- Bandeja de plástico con serpentín embutido,
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión,
- Mejora de la extracción del nuevo sistema de refrigeración monoblock,
- Válvula de expansión,
- Clase climática 4 (30°C, 55%HR).

Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz



Revisión: 01

Fecha: 30/01/2018 MR1960BT, MR2190BT_FT_Es_0_1

OPCIONAL

Cerradura,

Refrigerante R 290, Parrilla,

Encimera de granito MR1620, 1618x800x30, Bandeja Inoxidable, Encimera de granito MR2190, 2185x800x30, Juego de guías,

> Encimera de granito MR2750, 2752x800x30,

Ruedas

Tropicalización a 43º,

Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz.,

П Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.



www.infrico.com info@infrico.com Tel. 00 34 957 51 03 03 Fax. 00 34 957 51 03 04

APROBADO:

DISPONIBLE EN:







Proyecto:		
Localización:		
Item #:	Cantidad:	
Modelo ·		


MODELOS: MR1620 BT MR2190 BT


Mesa congelación pastelería euronorma 600x400 serie 800.


VISTA GEN	IERAL											
MR 1620 BT	1670	870	985	172	650	3/4	1,6	644	6,03	3,32	12 / 26 / 26	30
MR 2190 BT	2230	870	985	218	690	1	2,5	644	11,15	3,53	12 / 26 / 26	30












CONEXIONES

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
MR 1620 BT	615	113	62	60
MR 2190 BT	898	113	62	60



OS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

www.infrico.com info@infrico.com Tel. 00 34 957 51 03 03 Fax. 00 34 957 51 03 04 APROBADO:

DISPONIBLE EN:





Revisión: 01 Fecha: 30/01/2018 MR1960BT, MR2190BT_FT_Es_0_1



Proyecto:		
Localización:		
Item #:	Cantidad:	
Modelo :		

MODELOS: MR1620 BT

MR2190 BT

Mesa congelación pastelería euronorma 600x400 serie 800.

DRAIN

POWER SUPPLY



Revisión: 01 Fecha: 30/01/2018 MR1960BT, MR2190BT_FT_Es_0_1

IOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

