

## GAMA HPWH



## BOMBA PISCINA NEO



Compresor y ventilador DC Inverter  
Amplio rango de funcionamiento -5 / 43  
Intercambiador de titanio  
Diseño compacto  
Programación 24h.  
Control cableado

MODELOS		GIA-BP07MDA	GIA-BP09MDA	GIA-BP14MDA	GIA-BP17MDA	GIA-BP21MDA		
CÓDIGO EAN		8435483851511	8435483851535	8435483851559	8435483851573	8435483851597		
Alimentación eléctrica		V, F, Hz 220-240V (1 Fase ~ 50Hz)						
<b>RENDIMIENTO</b>								
Capacidad calorífica(1)	Potencia total	kW	1.2~4.8	1.55~6.50	2.72~10.12	3.32~12.35	3.57~14.92	
	Potencia absorbida	kW	0.17~1.06	0.22~1.46	0.40~2.29	0.50~2.83	0.53~3.27	
	COP		4.50~7.21	4.45~7.12	4.41~6.84	4.37~6.70	4.59~6.77	
Capacidad calorífica(2)	Potencia total	kW	1.5~6.9	1.84~8.92	3.23~13.60	4.09~16.53	4.56~20.54	
	Potencia absorbida	kW	0.12~1.22	0.14~1.58	0.25~2.45	0.31~3.06	0.35~3.52	
	COP		5.65~13.55	5.63~13.27	5.54~13.16	5.4~13.05	5.72~13.10	
Capacidad frigorífica(3)	Potencia total	kW	1.6~3.6	1.75~4.46	3.04~7.48	3.71~9.12	4.09~10.35	
	Potencia absorbida	kW	0.24~0.88	0.26~1.10	0.46~1.88	0.56~2.39	0.61~2.63	
	EER		4.08~6.73	4.05~6.78	3.97~6.68	3.82~6.66	3.94~6.73	
Volumen de piscina recomendado		m <sup>3</sup>	15~30	20~40	30~60	40~70	60~90	
<b>CARACTERÍSTICAS</b>								
Velocidad del ventilador		rpm	400~1000					
Consumo máximo		kW	1,44	1,80	2,94	3,67	4,22	
Intensidad máxima		A	6,32	7,83	12,78	15,96	18,35	
Tipo de compresor		DC Rotary inverter						
Tipo de gas		R32						
Carga de gas		Kg	0,30	0,40	0,55	0,60	0,70	
Grado de protección eléctrica		IPX4						
Caudal de agua		m <sup>3</sup> /h	2~4	3~5	5~7	6~8	7~9	
Pérdida de carga		bar	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20	
Conexiones de agua		Entrada / salida	1½	1½	1½	1½	1½	
Presión sonora	a 1 metro	dB(A)	34.3~42.1	35.1~43.2	36.2~44.3	37.1~45.4	38.3~48.7	
	a 4 metros	dB(A)	26.4~34.8	26.4~35.3	28.8~37.1	29.2~39.6	30.3~40.2	
	a 10 metros	dB(A)	18.1~26.2	18.5~27.8	20.8~28.6	22.0~30.7	23.2~32.2	
<b>RANGO DE TEMPERATURAS LÍMITE PARA FUNCIONAMIENTO</b>								
Rango de temperaturas		Mín. / Máx.	° C -5~43					
<b>DIMENSIONES Y PESOS</b>								
Dimensiones netas		Largo x Ancho x Alto	mm	710*333*515	710*333*515	862*365*660	862*365*660	990*395*660
Dimensiones brutas		Largo x Ancho x Alto	mm	810*360*645	810*360*645	950*385*785	950*385*785	1075*410*785
Peso neto		Kg	30	35	40	45	52	
Peso bruto		Kg	36	41	46	52	60	

\* según modelo y condiciones

- (1) Aire a 15°C / agua a 26°C; humedad 70%  
 (2) Aire a 26°C / agua a 26°C; humedad 80%  
 (3) Aire a 35°C / agua a 28°C; humedad 80%