



Tratamiento Integral del Agua



Novo
descalcificadores

Novo

descalcificadores



Fácil acceso para la carga de sal
Removable cap for easy salt refill

Cabinet de alta resistencia.
Cabinet of high strength.

Boya de seguridad
Safety buoy

Dimensiones / *Dimensions:*
 · 10~14L: 695 x 330 x 550 mm.
 · 20~35L: 1.150 x 330 x 550 mm.

Ensambla el descalcificador a cualquier válvula
Assemble the softener with any valve



TM
válvulas



Clack™



Autotrol
Pacifier Water



Hydro
válvulas



Hydro
válvulas



TM
válvulas



Resina monoesfera que aumenta el rendimiento.
Monospheric resin for high performance.



Botella presurizada certificada por NSF.
NSF certificate pressure vessel.



Opción de poder elegir la válvula que prefieras.
Option to choose valve you prefer.



Boya de seguridad para prevenir fugas de agua.
Safety buoy to prevent overflows.



By-Pass con válvula reguladora de dureza.
By-Pass valve with mixer included.



Cabinet fabricado en polietileno de alta resistencia.
Cabinet made of high strength polyethylene.



Válvulas de alta eficiencia con consumos bajos.
High efficiency valves with low consumption.



Embalaje personalizado.
Custom packaging.

Datos técnicos de los equipos / *Features:*

Válvula <i>Valve</i>	Conexión <i>Connection</i>	Litros <i>Liters</i>	Caudal máx. válvula <i>Valve max. flow</i>	Caudal máx. equipo <i>Equipment max. flow</i>	Rendimiento <i>Efficiency</i>	Consumo sal <i>Salt consumption</i>	Contracorriente <i>Upflow</i>
Hydro digital	1"	10 L.	4,40 m³/h	0,80 m³/h	60 °Hf x m³	2,0 Kg	No
Logix 760	1"	10 L.	3,50 m³/h	0,80 m³/h	60 °Hf x m³	2,0 Kg	No
Clack Cl	1"	14 L.	2,00 m³/h	1,10 m³/h	84 °Hf x m³	1,4 Kg	Sí
TM69 LED	¾"	14 L.	2,00 m³/h	1,10 m³/h	84 °Hf x m³	1,4 Kg	Sí
TM69	¾"	14 L.	2,00 m³/h	1,10 m³/h	84 °Hf x m³	1,4 Kg	Sí
Hydro digital	1"	20 L.	4,40 m³/h	1,25 m³/h	120 °Hf x m³	4,0 Kg	No
Hydro mecánica	1"	20 L.	4,40 m³/h	1,25 m³/h	120 °Hf x m³	4,0 Kg	No
TM69	¾"	22 L.	2,00 m³/h	1,30 m³/h	132 °Hf x m³	2,2 Kg	Sí
TM69 LED	¾"	22 L.	2,00 m³/h	1,30 m³/h	132 °Hf x m³	2,2 Kg	Sí
Hydro digital	1"	30 L.	4,40 m³/h	1,50 m³/h	180 °Hf x m³	6,0 Kg	No
Hydro mecánica	1"	30 L.	4,40 m³/h	1,50 m³/h	180 °Hf x m³	6,0 Kg	No
TM69	¾"	30 L.	2,00 m³/h	1,50 m³/h	180 °Hf x m³	3,0 Kg	Sí
Logix 760	1"	30 L.	3,50 m³/h	1,50 m³/h	180 °Hf x m³	6,0 Kg	No
TM69 LED	¾"	35 L.	2,00 m³/h	1,75 m³/h	210 °Hf x m³	3,5 Kg	Sí
Clack Cl	1"	35 L.	2,00 m³/h	1,75 m³/h	210 °Hf x m³	3,5 Kg	Sí